ESTUFA ELÉTRICA CÂMARA COM RECIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR

PROCESSOS

- ✓ ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL EM LIGAS DE ALUMÍNIO
- ✓ PRÉ-AQUECIMENTO DE MOLDES DE AÇO
- ✓ PRÉ-AQUECIMENTO DE FERRAMENTAS
- ✓ SECAGEM
- ✓ ALÍVIO DE TENSÕES
- ✓ AQUECIMENTO PARA MONTAGEM DE COMPONENTES POR INTERFERÊNCIA
- ✓ PRÉ-AQUECIMENTO PARA SOLDA
- ✓ AQUECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS
- ✓ CURA DE COMPONENTES DE PINTURA

- ❑ Temperatura de trabalho de até 300ºC
- ❑ Recirculadores de ar quente de alta vazão para homogeneização de temperatura
- ❑ Registrador Digital de temperatura de processo
- ❑ Porta movimentada verticalmente por mecanismo motorizado
- ❑ Equipamento produzido em conformidade com as normas NR-10 e NR-12
- ❑ Projeto, dimensões e potência conforme necessidade do processo

Modelo	Dimensões internas			Potência
	Largura	Compr.	Altura	
EECM	[mm]	[mm]	[mm]	[kW]
200/400/200	2000	4000	2000	100
300/400/250	3000	4000	2500	150

Combustol Fornos Ind. e Com. Ltda
Rua Alberto Belesso, 590
CEP-13213-170 - **Jundiaí-SP**
Tel. 55 11 3109 5900
vendas@combustol.com.br
www.combustol.com.br