

FORNO ELÉTRICO CÂMARA SELADA FECS

- ☐ TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 700°C
- ☐ CÂMARA DE AQUECIMENTO SELADA PARA UTILIZAÇÃO DE ATMOSFERA DE GÁS INERTE (NITROGÊNIO, ARGÔNIO, MISTURA DE NITROGÊNIO COM HIDROGÊNIO)
- ☐ BAIXO CUSTO
- ☐ FORNO DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM FERRAMENTARIAS, ESTAMPARIAS, LABORATÓRIOS, ESCOLAS
- ☐ VOLTAGEM CONFORME REDE DO CLIENTE
- ☐ PROGRAMADOR E REGISTRADOR DE TEMPERATURA (OPCIONAIS)
- ☐ EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR-10
- ☐ REVESTIMENTO TÉRMICO POR FIBRA CERÂMICA
- ☐ RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS EMBUTIDAS EM PLACA REFRATÁRIA
- ☐ ACIONAMENTO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO POR RELÉS DE ESTADO SÓLIDO



Modelo	Dimensões internas			Potência
	Largura	Profundidade	Altura	
FECS	[mm]	[mm]	[mm]	[kW]
15/30/15	150	300	150	3,0
30/50/30	300	500	300	10