

FORNO ELÉTRICO POÇO SELADO FEPS

PROCESSOS

- ✓ TÊMPERA
- ✓ CEMENTAÇÃO
- ✓ REVENIMENTO
- ✓ RECOZIMENTO
- ✓ ALÍVIO DE TENSÕES
- ✓ PRÉ-AQUECIMENTO



- ☐ TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 1100°C
- ☐ ATMOSFERA PROTETORA OPCIONAL
- ☐ RETORTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 310
- ☐ RETORTA COM CONEXÕES PARA VÁCUO
- ☐ BAIXO CUSTO
- ☐ FORNO PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIOS, INSTITUTOS DE ENSINO, PESQUISA
- ☐ VOLTAGEM CONFORME REDE DO CLIENTE
- ☐ REGISTRADOR DE TEMPERATURA OPCIONAL
- ☐ EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR-10 E NR-12
- ☐ REVESTIMENTO TÉRMICO POR FIBRA CERÂMICA
- ☐ RESISTOR DE AQUECIMENTO CALCULADO COM BAIXA CARGA ESPECÍFICA PARA LONGA DURABILIDADE
- ☐ ACIONAMENTO DO RESISTOR DE AQUECIMENTO POR RELÉS DE ESTADO SÓLIDO
- ☐ ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA AMS-2750D e CQI-9

Modelo	Dimensões internas		Potência
	Diâmetro	Profundidade	
FEPS	[mm]	[mm]	[kW]
21/33	210	330	9
27/50	260	500	21

OUTRAS DIMENSÕES SOB CONSULTA